

Jednostki kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza



Sterowniki (opcja)



Sterowanie Wi-Fi
(opcja)

DRY

Funkcja
osuszania



Wbudowana
pompka skroplin



Regulacja żaluzji
w pionie



5-stopniowa
regulacja wentylatora

Model / Jednostka wewnętrzna			AB71S2SG1FA
Wartość nominalna	Chłodzenie	kW	7.1
	Grzanie	kW	8
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	1260/1070/820/680
	Poziom mocy akustycznej (H/M/L)	dB(A)	55
	Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)	dB(A)	36/33/29/26
Montaż	Wymiary bez opakowania (szer.x gł.x wys.)	mm	840/840/204
	Wymiary z opakowaniem (szer.x gł.x wys.)	mm	990/990/310
	Waga netto/brutto	kg	27/31
	Średnica przewodu cieczowego	mm	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	15.88
	Sterownik	opcja bezprzewodowa	
opcja przewodowa			YR-E17
Maskownica	Typ	opcja	PB-950KB / PB-950MB (z czujnikiem)
	Wymiary bez opakowania (szer.x gł.x wys.)	mm	950/950/50
	Wymiary z opakowaniem (szer.x gł.x wys.)	mm	1000/1000/110
	Waga netto/brutto	kg	6.5/9