

# Jednostki przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE



Sterowniki (opcja)

**DRY**

Funkcja osuszania



Ciepły start



Regulacja żaluzji w pionie



Tryb Quiet

**WIFI**

Sterowanie Wi-Fi (opcja)

Model / Jednostka wewnętrzna		wbudowana pompa skroplin	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA
Wartość nominalna	Chłodzenie	kW	3.5	5	7.1
	Grzanie	kW	4	5.8	8
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	650	800	1250/1128/930/840
	Poziom mocy akustycznej (H/M/L)	dB(A)	53	57	62
	Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)	dB(A)	39/36/33	44/41/38	41/38/36/33
	Wymiary bez opakowania (szer.x.gł.x.wys.)	mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
Montaż	Wymiary z opakowaniem (szer.x.gł.x.wys.)	mm	1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779
	Waga netto/brutto	kg	26/28	26/28	26/28
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	12.7	15.88
	Sterownik	opcja bezprzewodowa	YR-HBS01	YR-HBS01	YR-HBS01
opcja przewodowa		YR-E17	YR-E17	YR-E17	