


Klimatyzator pokojowy

Ukura U50X^[R15]

S-LINE

HP-LINE



Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR ⁽¹⁾	Super Jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾	Automatyczne żaluzje 4D
Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾	System kontroli nawiewu eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi	Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	Pamięć ustawienia żaluzji	1W tryb czuwania ⁽¹⁾	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączone lamele	Tryb cichy	Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu			

1

Specyfikacja techniczna



Model				Ukura 5,3 kW		
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1817-6154)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1550 (140-2300)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,7 (0,6-10)		
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1290-6741)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1570 (220-2350)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,8 (1,0-10,2)		
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Obciążenie chłodnicze			kW	5,2		
SEER			W/W	7,2		
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++		
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	253		
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1		
SCOP			W/W	4,0		
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+		
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1436		
Osuszanie			l/h	1,8		
Maksymalne zużycie energii			W	2500		
Maksymalny prąd pracy			A	10,9		
Jednostka wewnętrzna				U50Xi R15		
Kod produktu EAN				5905567606366		
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1130 / 900 / 800 / 710		
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	840 / 760 / 680 / 540		
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	42,5 / 36 / 26 / 20		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56		
Pobór mocy			W	31		
Prąd pracy			A	0,2		
Wymiary netto		S × G × W	mm	957 × 213 × 302		
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1035 × 295 × 385		
Waga netto / Waga brutto			kg	10 / 13		
Odpływ skroplin			mm	16		
Jednostka zewnętrzna				U50Xo R15		
Kod produktu EAN				5905567606373		
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	740 / 700 / 650		
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2100		
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	56		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64		
Wymiary netto		S × G × W	mm	805 × 330 × 554		
Wymiary brutto		S × G × W	mm	915 × 370 × 615		
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	511 × 317		
Waga netto / Waga brutto			kg	32,7 / 35,4		
Czynnik chłodniczy	Typ		R32			
	GWP		675			
	Ilość (do 5mb)	kg	1,08			
		TCO ₂ eq	0,729			
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	12		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")		
Maksymalna długość instalacji			m	30		
Maksymalna różnica poziomów			m	20		
Typ sprężarki				Rotacyjna DC		
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpieczenie			A	B16		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5		
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5		
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5		
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~30		
Kompatybilność z systemami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line				●		
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line				●		

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Klimatyzator pokojowy

Ukura H UH50X ^[R15]

S-LINE



Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Super Jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO	Automatyczne żaluzje 4D
Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi	Port SMART sterownika przewodowego ⁽¹⁾	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy ⁽¹⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Pamięć ustawienia żaluzji	1W tryb czuwania	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki
Tryb cichy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu	

1

Specyfikacja techniczna

Model				Ukura H 5,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1817-6154)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1550 (140-2300)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,7 (0,6-10)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1290-6741)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1570 (220-2350)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,8 (1,0-10,2)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	5,2	
SEER			W/W	7,2	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	253	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1436	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2500	
Maksymalny prąd pracy			A	10,9	
Jednostka wewnętrzna				U50Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567606366	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1130 / 900 / 800 / 710	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	840 / 760 / 680 / 540	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	42,5 / 36 / 26 / 20	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56	
Pobór mocy			W	31	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	957 × 213 × 302	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1035 × 295 × 385	
Waga netto / Waga brutto			kg	10 / 13	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				UH50Xo R15	
Kod produktu EAN				5905567606380	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	740 / 700 / 650	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2100	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	56	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64	
Wymiary netto		S × G × W	mm	805 × 330 × 554	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	915 × 370 × 615	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	511 × 317	
Waga netto / Waga brutto			kg	32,7 / 35,4	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg		1,08	
		TCO _{2eq}		0,729	
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb		12
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	30	
Maksymalna różnica poziomów			m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	-	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy