

VRP-4DLi



W zestawie	bateria i ładowarka
Wydajność	114 l/min / 4 CFM
Poziom próżni	2 Pa / 15 mikronów
Moc silnika	0,32 kW (0,44 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	akumulator 18V
Prędkość silnika 50 Hz	3800 obr/min
Hałas	65 dB
Przyłącze wejściowe	1/4", 3/8" SAE
Pojemność oleju	0,26 l
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 46 mm ² /s
Wymiary	316 x 112 x 242 mm
Waga	6,25 kg
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	5 - 40°C
Temperatura przechowywania	-10 - 50°C
Minimalna temperatura oleju do rozruchu	5°C
Zawór odcinający	tak (ręczny)
Korka wydechu	w ręczce

VRP-4DLi

Wakuometr	brak
Typ silnika	DC 18 V
Czas pracy	około 50 minut (bateria 9 Ah)
Opakowanie	aluminiowa walizka

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

VRP-4DLi

Dwustopniowa bezprzewodowa pompa próżniowa VALUE o dużym przepływie przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np: R32, 1234yf).

Główne cechy to:

- dwustopniowa
- lekkość, małe rozmiary, próżnia wysokiej jakości
- obszerny wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- wymuszony obieg oleju zapewniający szczelną pracę łopatek oraz chłodzenie pompy
- lekki i wydajny silnik DC
- konstrukcja beziskrowa, przeznaczona do pracy z czynnikami R32 i 1234yf
- bateria litowo-jonowa
- w zestawie: pompa, bateria 9Ah, ładowarka, olej, aluminiowy kufer, pasek na ramie
- dostępne opcjonalne adaptory akumulatorów: Bosch, Milwaukee, DeWalt, Makita
- zawór balast gazu - zapobiega dostawaniu się wilgoci do oleju w pompie



VRP-4DLi



VRP-4DLi



VRP-4DLi



VRP-4DLi

